

Combi-Wood M825

Spécifications

Hauteur (mm)2000Largeur (mm)2160Unité de conditionnement28Poids (Kg)37.00

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des information: techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras rénond à NFN-FN 10305-3 ® Heras



Une clôture semi-opaque durable dans une finition bois!

Combi-Wood pour une apparence intégrale et naturelle!

Combi-Wood se compose d'un panneau de bois Douglas robuste et d'une clôture de chantier ouverte à maillage très fin. Combi-Wood bloque la vue des automobilistes sur le chantier. Les piétons peuvent quant à eux observer l'avancement en toute tranquillité. Les robustes planches de bois associées au solide cadre en acier assurent une solidité optimale. L'aspect naturel du matériau confère aux riverains et aux passants une atmosphère paisible et agréable. En outre, il s'agit d'une solution durable qui s'inscrit dans le cadre de vos objectifs SROI.

- Apparence soignée et naturelle
- Clôture de chantier durable ayant un impact social
- Adaptée aux jardinières

Une clôture de chantier durable pour les zones urbaines

Le panneau en bois est produit par des personnes en réinsertion sur le marché du travail, ce qui fait que le produit répond aux questions de SROI. Dans certaines villes, les coûts de cette clôture peuvent en partie être réclamés comme réalisation du SROI. Le panneau en bois peut difficilement être enfoncé ou endommagé. En outre, un panneau peut être remplacé sans beaucoup de difficulté.

