

Mobile Fencing & Security

Betonblok 24kg

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	128
Afmeting Breedte (mm)	700
Materiaal	Beton
Verpakkingseenheid	35
Gewicht (Kg)	24.00

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Gebruiksvriendelijke betonblokken voor het plaatsen van werfhekken

Gebruiksvriendelijke betonblokken voor het plaatsen van werfhekken.

Deze blokken kunnen door een persoon gemakkelijk verplaatst worden. Doordat ze kleiner zijn dan de traditionele blokken uit beton of kunststof, blijft het struikelgevaar veeleer beperkt. Toch zijn de blokken even robuust als betonblokken. Deze betonblokken zijn gemaakt van gewapend beton en een laagdrempelige oplossing bij het plaatsen van werfhekken. De hekken worden standaard in het midden van het betonblok geplaatst. Aan de buitenkant van het blok zitten echter ook gaten. Als de Heras-werfhekken hierin geplaatst worden, is er minder struikelgevaar voor voorbijgangers. De vierkante gaten zijn dan weer uitermate geschikt voor de montage van de uittilbeveiliging of wanneer er voor extra stabiliteit nog palen door de blokken worden geslagen.

- Beperkt struikelgevaar
- Hanteerbaar