

Mobile Fencing & Security

42/60 High Security Klem

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	55
Afmeting Breedte (mm)	146
Afmeting Diepte (mm)	3
Verpakkingseenheid	25
Gewicht (Kg)	0.46

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



De veiligste oplossing

Vergroot de veiligheid rond de bouwplaats

De 42/60 High Security klem is door Heras ontwikkeld voor gebruik bij semi-permanente montage. Hierbij worden de bouwhekken met klemmen aan palen worden bevestigd. De schildjes van een standaard uitvoering zijn geschikt om te plaatsen om een 42 mm ronde buis. Bij de semi-permanent klemmen zijn de schildjes aan 1 zijde geschikt gemaakt voor het plaatsen om een buis met een doorsnede van 60 mm. Zo is vast ook echt vast. De High Security klem is voorzien van een moerbeveiliging. Een hoog opstaande kraag voorkomt dat met standaard gereedschap de klem kan worden losgemaakt. Alleen met een speciaal ontwikkelde sleutel kan deze bouwhekklem worden ge(de)monteren. Deze sleutel kan alleen bij aanschaf van HS klemmen worden afgenomen. De High Security klem is de veiligste oplossing om ieder type bouwhek met elkaar te verbinden.

- Veiligheid met semi-permanente plaatsing
- Functioneel
- Schrikt onbevoegd bezoek af

Montage van een 42/60 High Security bouwhek klem

Eerst worden de palen in de grond gedreven. Daarna worden de bouwhekken tussen de palen gehangen aan de klemmen. Draai de moer los en draai de schildjes van elkaar. Draai de schildjes 90 graden, waardoor je de ene helft tussen het bouwhek en de paal kunt doen en vervolgens weer terugdraait. De bouwhekklem kan nu weer vastgedraaid worden met de speciale sleutel. Het advies is om deze sleutel op een elektronische ratel te plaatsen.