

# Mobile Fencing & Security

## Erdnagel Länge 60 cm

### technische Daten

Höhe (mm)	600
Breite (mm)	85
Tiefe (mm)	20
Verpackungseinheit	10
Gewicht (Kg)	1.54

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



## Verankerung des Strebenrohrs im Boden

### Verankerung des Strebenrohrs im Boden

In einem zunehmend turbulenten Klima sorgen Strebenrohre für zusätzliche Stabilität. Mit einer einfachen Strebenkonstruktion begrenzen Sie die Gefahr, dass der Zaun umkippt oder umstürzt. Die Streben werden mit einem Erdnagel im Boden befestigt. Dieser massive verzinkte Spieß ist 600 mm lang und über 15 mm dick.

- Einfache Verankerung
- Zielgerichtet

### Vermeidung von umgewehten Zäunen.

Bei „offenen“ Zäunen ist es in der Regel ausreichend, jedes dritte Zauteil mit einer Strebe zu versehen. Baustellenzäune werden manchmal aus verschiedenen Gründen mit Planen und Folien ausgestattet. Zum Beispiel, um die Baustelle vor neugierigen Blicken abzusichern, um Lärmbelastigung zu reduzieren oder für Werbezwecke. Eine Folie oder Plane fängt jedoch viel mehr Wind ein und die Zaunreihe wirkt wie ein großes Segel. Die Umgebung bietet nicht immer die Möglichkeit, zusätzliche Elemente am Zaun anzubringen, oder es muss eine Verstärkung wie z. B. eine Strebenkonstruktion montiert werden. In diesem Fall sollten Sie jeden Zaun mit einer Strebe und einem Erdnagel versehen. Wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter für eine persönliche Beratung.