

Mobile Fencing & Security

Foliezeil wit

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	1760
Afmeting Breedte (mm)	3410
Verpakkingseenheid	20
Gewicht (Kg)	0.96

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Foliezeil voor bouwhekken in diverse kleuren en uitvoeringen.

Foliezeil voor bouwhekken in diverse kleuren en uitvoeringen.

Met een foliezeil op het bouwhek scherm je (een deel van) het terrein eenvoudig en effectief af en onttrek je 'verboden terrein' aan het zicht, zoals opslaglocaties en backstage-faciliteiten. De zeilen hebben de afmeting van een bouwhek; 3,50 meter breed en 1,80 meter hoog. De foliezeilen zijn voorzien van messing ringen in een gezoomde rand. Zodat de foliezeilen aan de bouwhekken bevestigd worden door middel van kabel binders (niet meegeleverd).

- Representatief
- Effectief weren en blinderen

Blindering in combinatie met een stabiele tijdelijke afscheiding.

Wanneer u bouwhekken voorziet van doeken vangen ze extra wind. Wij adviseren dan ook altijd om de hekken semi-permanent (aan palen) te monteren, van schoren te voorzien of de blokken te verzwaren. Heras kan ook de montage van deze oplossingen voor u uit handen nemen. Niet ieder hek is geschikt om doeken aan te hangen. Onze medewerkers adviseren u graag.

Uitstraling van je terrein.

De beleving van je gasten, artiesten en omwonenden is belangrijk voor je. Door backstageruimtes (opslag- en privéterrein) goed af te schermen is én oogt je evenemententerrein ordelijk. Daarnaast kun je je evenement extra cachet geven door te kiezen voor een zeilhek in een kleur die past bij je evenement. Bij Heras kunt u de zeilen in meerdere kleuren bestellen. Daarnaast is het ook mogelijk om een zeil te kiezen met een opdruk naar wens.

Brandvertragend bouwhekdoek.

Naast deze standaard zeilen is het ook mogelijk om niet vlam onderhoudende (NVO) foliezeilen te bestellen. Het NVO zeil is brandvertragend en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de veiligheid van de mensen op en rond het terrein. De norm DIN4102 B1 bestaat uit 2 onderdelen. DIN4102 is de