

Mobile Fencing & Security

Foliezeil wit NVO

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	1760
Afmeting Breedte (mm)	3410
Verpakkingseenheid	20
Gewicht (Kg)	0.96

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Foliezeilen voor bouwhekken in diverse kleuren en uitvoeringen.

Foliezeilen voor bouwhekken in diverse kleuren en uitvoeringen.

Met het bouwhek met zeil scherm je (een deel van) het terrein eenvoudig en effectief af en onttrek je 'ver-boden terrein' aan het zicht, zoals opslaglocaties en backstage-faciliteiten. De zeilen hebben de afmeting van een bouwhek; 3,50 meter breed en 1,80 meter hoog. De foliezeilen zijn voorzien van messing ringen in een gezoomde rand. Zodat de foliezeilen aan de bouwhekken bevestigd worden door middel van kabel binders (niet meegeleverd). De foliezeilen geven 92% verduistering. Het foliezeil is van NVO (niet vlam on-derhoudend) kwaliteit.

- Representatief
- Effectief weren en blinderen
- NVO kwaliteit

Blindering in combinatie met een stabiele tijdelijke afscheiding.

Wanneer u bouwhekken voorziet van doeken vangt ze extra wind. Wij adviseren dan ook altijd om de hekken semi-permanent (aan palen) te monteren of van schoren te voorzien. Heras kan ook de montage van deze oplossingen voor u uit handen nemen. Niet ieder hek is geschikt om doeken aan te hangen. Onze medewerkers adviseren u graag.

Brandvertragend bouwhekdoek.

Het NVO zeil is brandvertragend en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de veiligheid van de mensen op en rond het terrein. De norm DIN4102 B1 bestaat uit 2 onderdelen. DIN4102 is de zeer streng gehandhaafde normering waar brandweerkorpsen en beursorganisaties zich aan vast houden. Deze wordt gezien als de Europese norm als het gaat om de brandveiligheid van o.a. bouwhekzeilen. B1- Classificatie betekent in hoofdlijnen dat het zeil erg moeilijk ontvlambaar is.