

Mobile Fencing & Security

Systeme anti-levage des plots solide

Spécifications

Hauteur (mm)	357
Largeur (mm)	273
Profondeur (mm)	68
Unité de conditionnement	25
Poids (Kg)	0.50

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Faible investissement, grands résultats

Faible investissement, grands résultats

La protection anti-levage empêche de soulever la clôture de chantier hors du plot. Ainsi, des ouvertures sont créées dans la ligne de clôture uniquement là où vous le souhaitez. Le crochet se trouve sous le plot. Ensuite, le plot est relié à la clôture par un collier de serrage (High Security). Cela vous assure une liaison supplémentaire sur la clôture et crée une ligne de clôture serrée. La protection anti-levage est universelle. Si vous avez un plot sans « trou » supplémentaire, il existe une version pouvant être placée sur le côté. La construction est simple, efficace et a une longue durée de vie.

- Empêche les ouvertures dans la ligne de clôture
- Utilisation universelle
- Apparence sûre

Complément bienvenu pour éloigner les visiteurs indésirables.

Mieux vaut prévenir que guérir. Dissuader les visiteurs indésirables du site est le lien logique entre une clôture de chantier apparemment simple et une sécurisation électronique intégrale. Heras propose une gamme de solutions abordables qui peuvent être utilisées dès le début de la construction. Nous conseillons d'utiliser la clôture de chantier Anti-Climb comme base. Le système anti-levage est un complément bienvenu pour éloigner les visiteurs indésirables.

Renforcez la sécurité de votre chantier avec des systèmes anti-levage

En l'absence d'une protection anti-levage, une clôture peut être retirée du plot pour créer une ouverture par laquelle des personnes non autorisées peuvent entrer dans les locaux. L'application combinée d'une protection anti-levage et du collier de serrage Haute Sécurité assure une fermeture optimale des clôtures. Le collier de serrage Haute sécurité ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une clé spéciale et ne peut donc pas être démonté avec des outils ordinaires. Si vous combinez le système anti-levage à des clôtures Anti Climb et disposez le collier de serrage à l'intérieur du site, il est impossible de le démonter depuis l'extérieur.