

Mobile Fencing & Security

Aushebesicherung

Technische Daten

Höhe (mm)	290
Breite (mm)	
Tiefe (mm)	155
Verpackungseinheit	50
Gewicht (Kg)	0.50

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



Unmöglich den Mobilzaun aus dem Betonfuß zu heben

Kleine Investition - großes Ergebnis

Durch die Aushebesicherung ist es unmöglich, den Mobilzaun aus dem Betonfuß zu heben. Es gibt also nur dort Öffnungen in der Zaunlinie, wo Sie es wünschen. Ziehen Sie den Haken unter dem Standfuß durch. Danach wird der Standfuß mit einer (Hochsicherheits-)Klemme mit dem Zaun verbunden. Dadurch entsteht eine zusätzliche Kopplung am Zaun und es entsteht eine gerade Zaunlinie. Die Aushebesicherung ist universell einsetzbar. Wenn Sie eine Fußplatte ohne ein zusätzliches „Loch“ haben, steht eine Variante zur Verfügung, die seitlich platziert werden kann. Die Konstruktion ist einfach, effektiv und hat eine lange Lebensdauer.

- Verhindert Lücken in der Zaunlinie
- Universeller einsetzbar
- Sichere Erscheinung

Willkommene Ergänzung, um unerwünschte Besucher fernzuhalten

Das Fernhalten von unerwünschten Besuchern vom Gelände wird gerealisiert mit einem scheinbar simplen Bauzaun der gleichzeitig für elektronischer Sicherheit sorgt. Heras bietet eine Reihe von erschwinglichen Lösungen an, die von Baubeginn an eingesetzt werden können. Wir empfehlen, den Anti-Climb Bauzaun als Basis zu verwenden. Die Aushebesicherung ist eine willkommene Ergänzung, um unerwünschte Besucher fernzuhalten.

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Baustelle mit Aushebesicherungen

Ohne eine Aushebesicherung kann ein Zaun schräg aus dem Betonfuß herausgezogen werden, wodurch eine Öffnung entsteht, durch die Unbefugte das Gelände betreten können. Durch Einsatz der Aushebesicherung in Kombination mit der Hochsicherheitsklammer stellen Sie sicher, dass der Zaun auch wirklich geschlossen bleibt. Die Hochsicherheitsklammer kann nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden, was eine Demontage der Bauzaunschelle mit normalen Werkzeugen unmöglich macht. Wenn Sie die Aushebesicherung mit Anti-Climb-Zäunen kombinieren und die Bauzaunschelle an der Innenseite des Bauzauns anbringen, ist es fast unmöglich, durch den Zaun einzubrechen.