

Mobile Fencing & Security

Porthængsel

Specifikationer

| | |
|-------------------------|------|
| Dimension Højde (mm) | 140 |
| Dimensioner Bredde (mm) | 230 |
| Dimensioner Dybde | 53 |
| Emballeringsenhed | 1 |
| Vægt (Kg) | 1.18 |

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Den lettese mobilhegnsport i en håndvending

Også i kombination med et byggehegn adgangslåge

Med et hængsel og hjul kan du let dreje 2 mobilhegn. Ved at anvende det på to mobilhegn, opstår der en simpel svingport på 7 meter til godstrafik på byggepladsen. Dette hængsel kan også bruges i kombination med en adgangslåge i et mobilhegn. Det er mere sikkert og giver bedre stabilitet at vælge en skydeportskonstruktion, hvor mobilhegnet kører over en skinne. Glem ikke for denne "mobilhegn"-løsning at bruge en god lås. 5 Hængselåse giver for meget spillerum til portene, hvilket ikke er sikkert nok. Vi anbefaler Heras' lås til mobilhegn.

- Enkel mobilhegnsport
- Sørg for effektiv adgang