

# Mobile Fencing & Security

## Noise Control Barrier 2.0 met Heras logo

### Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	2000
Afmeting Breedte (mm)	1205
Afmeting Diepte (mm)	2
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (Kg)	8.00

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



## Noise Control Barrier 2.0 vermindert geluid met maar liefst 32,8 dB

### Maximale geluidsreductie en minder bouwlawaai

De Noise Control Barrier 2.0 reduceert geluid tot maar liefst 32,8 dB. De NCB 2.0 heeft een langere levens-duur, is makkelijk te verwerken en onderhoudsvrij. Voor een volledig bouwhek zijn drie doeken nodig. Door het smallere formaat is het ophangen van de geluidschermen erg eenvoudig. Waar de volumereductie in geluid zeer hoog is, is het volume in omvang van deze barri res laag, hierdoor is er minimale opslagcapaciteit nodig. De Noise Control Barrier 2.0 bestaat slechts uit een speciaal en gepatenteerd duurzaam doek van 2 mm dik. Het vergroot de levensduur en maakt het product onderhoudsvrij. Het materiaal is bestand tegen weersinvloeden, UV en vuur.

- Geluidsreductie 32,8 dB
- Een lange levensduur
- Onderhoudsvrij

### Reduceer overlast van bouwlawaai voor omgeving en medewerkers

Medewerkers op de bouw ervaren directe gehoorschade en indirecte effecten van te hoge geluidsniveaus. Over deze indirecte gevolgen is ook steeds meer bekend. Het is daarom van groot belang uw medewerkers zoveel mogelijk tegen geluid te beschermen. Lawaai is namelijk nog steeds   n van de grootste gezondheidsrisico's op de bouw. Bouwlawaai afkomstig van aggregaten, slijptollen, pompen, sloopwerkzaamheden elders op de bouwplaats kan eenvoudig met de juiste opstelling worden beperkt. De Heras Noise Control Barrier 2.0 is namelijk een handzaam doek met een formaat van 1,20 x 2,00 m. Het doek is brandwerend en reduceert geluid met maximaal 32,8 dB. Door bijvoorbeeld aggregaten in een vierkante opstelling te isoleren beperkt u de geluidshinder niet alleen voor de omgeving maar ook voor uw medewerkers.

### Grip op geluidsoverlast op en rond de bouwplaats

De veelzijdige toepasbaarheid van het product maakt het uitermate geschikt om op elk bouwproject in te zetten. Het brandwerende materiaal maakt het doek uitermate geschikt voor plaatsing rondom of zelfs direct op bijvoorbeeld aggregaten. Het eenlaags materiaal absorbeert geen water en houdt nauwelijks vuil vast. De Noise Control Barrier is vandalismeproof, door het gebruik van een sterker, leerachtig, brandwerend doek.