

Mobile Fencing & Security

Schoorbuis

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	2170
Afmeting Breedte (mm)	150
Afmeting Diepte (mm)	42
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (Kg)	4.50

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Gebruik van schoren verbetert de algehele stabiliteit

Beperkt het risico op omwaaien of omduwen van bouwhekken

De schoorbuis zorgt voor extra stabiliteit door deze in een hoek van 45 graden ten opzichte van het bouwhek te plaatsen. Op een hoogte van ongeveer 1,80 m van het bouwhek moet de schoor met een klem bevestigd worden. De schoren worden met een grondpin aan de grond verankerd. Wanneer dit niet mogelijk is kan gekozen worden voor plaatsing op de grond met ballast voeten of een schoorplaatje.

De eenvoudige montage van de schoor zorgt voor een strakkere hekwerklijn met bijbehorende professionele uitstraling, welke moeilijker te verschuiven is door anderen. Een prima en voordelig alternatief voor een semi-permanente opstelling. De afstand van de hekwerklijn tot en met de grondpen is circa 150 cm. Het gebruik van schoren verlengt de levensduur van uw bouwhekken.

- Professionele uitstraling
- Strakke bouwheklijn