

Mobile Fencing & Security

Tube Ø60 *1,75m hauteur: 2,85m

Spécifications

| | |
|--------------------------|------|
| Hauteur (mm) | 2850 |
| Largeur (mm) | 60 |
| Matériau | |
| Unité de conditionnement | 1 |
| Poids (Kg) | 7.54 |

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



La sécurisation semi-permanente des chantiers présente plusieurs avantages.

La sécurisation semi-permanente des chantiers présente plusieurs avantages.

La solution semi-permanente consiste en des clôtures de chantier qui sont reliées à des poteaux à l'aide de colliers de serrage Haute Sécurité. Les poteaux sont enfoncés d'environ un mètre dans le sol. Les clôtures sont montées sur cette base, avec 4 colliers asymétriques 42/60. Les plots et les jambes de force sont donc remplacés par des tubes de Ø60, ce qui vous permet de gagner de l'espace. Un périmètre étroit est synonyme d'ordre et de propreté. Les portails sont faciles à installer. La solution peut être appliquée de manière flexible à tout projet. Vous utilisez vos propres clôtures ou vous les louez.

- Gain de place
- Aspect soigné
- Clôture de chantier réutilisable