

Bauzaunschiene - PE 28* vertikal

Technische Daten

Höhe (mm)	110
Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	260
Gewicht (Kg)	27.00
Verpackungseinheit	1

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



Platzsparende Bauzaunschiene für vorverzinkte Bauzäune

Der vertikale Transport nimmt wenig Platz in Anspruch

Bauzaunschiene mit 28 Löchern, die jeweils ein vertikales Zaunrohr aufnehmen. Auf der anderen Seite stehen die Bauzäune lose auf dem Boden und maximal 28 Zäune werden gebündelt. Zum Bündeln bietet Heras einen Spanngurt in seinem Sortiment. Diese Lösung ist für alle vorverzinkten Mobilzaunsysteme geeignet. Der vertikale Transport nimmt wenig Platz in Anspruch und verlängert die Lebensdauer von Bauzäunen. Während der Nutzung der Bauzäune kann die Bauzaunschiene einfach mit einem Gurt oder einer Zaunschelle an den Bauzäunen befestigt werden. Auf diese Weise kann sie nicht verlorengehen und muss nicht entfernt werden. Heras nutzt dieses Transportsystem auch in der eigenen Vermietung.

- Platzsparend
- Einfach
- Effektiv