

Mobile Fencing & Security

Looppoort 1,2m vleugel -2m hoog op voetplaat

Specificaties

Type toegang

Vrije breedte (m)	1,2
Afmeting Breedte (mm)	1400
Afmeting Hoogte (mm)	2000
Afmeting Diepte (mm)	100
Verpakkingseenheid	0

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Een robuuste en veilige looppoort voor stabiel en langdurig gebruik

Een robuuste en veilige looppoort voor stabiel en langdurig gebruik

De Heracles looppoort is het meest robuuste en veilige alternatief voor de standaard bouwhekpoort. Deze volbad verzinkte draaiport is voorzien van spijlen. De poortvleugels kunnen circa 180° draaien en de scharnieren zijn traploos nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht, draaien soepel en geven voetgangers optimaal de ruimte. Het geavanceerde basisslot maakt het moeilijk om de poort open te wrikken. Een metalen onderdeel, in de vorm van een paddestoel, haakt dusdanig in de aanslag dat het slot zelfs niet met een koevoet open te breken is. Het slot afschermen met een anti-diefstal afdekplaat, levert een extra beveiligd slot op. Het frame is gemaakt van vierkante staalprofielen.

- De nr 1 veilige looppoort
- Scharnieren nastelbaar
- Met vluchtsluiting leverbaar

Heras biedt veelzijdige draaiporten voor zowel persoonstoegang als voertuigregulering

Deze poort is in meerdere afmetingen leverbaar. Iedere poort kan in een enkele of dubbele uitvoering gele-verd. De standaard vrije doorgang van 3 meter kan op aanvraag aangepast worden naar 2, 2.50, 3.5, 4 of 5 meter. Bij een dubbele uitvoering ontstaat dus standaard een vrije doorgang van 6 meter, welke aangepast kan worden naar 4 tot 10 meter. De hoogte is standaard 2 meter. Op aanvraag zijn ook hoogtes van 1 tot 2,50 meter leverbaar. Ook een looppoort voor personenverkeer maakt deel uit van het programma. Deze draaiport is leverbaar in enkele of dubbele uitvoering.

Vluchtport op tijdelijke locaties voor snel ontruimen

Voor extra veiligheid is het basisslot van deze poort te voorzien van een vluchtsluiting; u kunt van binnen naar buiten, maar niet andersom. Dit kan een gewenste optie zijn ter voorbereiding op een mogelijke calamiteit, waarbij het van levensbelang is dat aanwezigen zo snel mogelijk het terrein kunnen verlaten. Met een vlucht- of antipaniekslot is de gesloten poort altijd met een krukset, of knop van binnenuit te openen. De vluchtport wordt altijd uitgevoerd in combinatie met een vluchtsluitplaat, zodat de poort niet van buitenaf geopend kan worden. Optioneel kan de poort uitgebreid worden met een deurdranger, zodat de poort automatisch sluit na openen.