

Mobile Fencing & Security

Nødudgang 1,2 m fløj – 2 m høj på fodplade

Specifikationer

| | |
|-------------------------|-----------|
| type af adgang | Svingport |
| Klar bredde (m) | 1,2 |
| Dimensioner Bredde (mm) | 1400 |
| Dimension Højde (mm) | 2000 |
| Dimensioner Dybde | 100 |
| Emballeringsenhed | 0 |

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Det mest robuste og sikre alternativ til standard-mobilhegn-adgangslåge

Nødudgang til midlertidige opstillinger til hurtig evakuering

Heracles-nødudgangen er det mest robuste og sikre alternativ til standard-mobilhegn-adgangslåge. Denne fuldt galvaniserede svingport er udstyret med spyd. Portfløjene kan dreje ca. 180° og hængslerne er trinløst justerbare. De hænger derfor altid lige, drejer let og giver fodgængere optimal plads. Den avancerede standardlås gør det vanskeligt at dirke lågen op. For ekstra sikkerhed kan standardlåsen i denne port udstyres med en flugtlås, så man altid kan gå indefra og ud, men ikke omvendt.

Dette kan være en god mulighed som forberedelse på en mulig katastrofe, hvor det er meget vigtigt, at de tilstedeværende kan forlade stedet så hurtigt som muligt. Med en flugt- eller anti-paniklås kan den lukkede port altid åbnes indefra med et krumtapsæt eller en knap. Nødudgangen udføres altid i kombination med en flugtangreb, så porten ikke kan åbnes udefra. Det er muligt at udvide porten med en dørlukker, så porten lukkes automatisk efter åbning.

- Den sikreste svingport
- Justerbare hængsler
- Unik sikkerhedsmøtrik

Heras tilbyder alsidige svingporte til både personelsadgang og køretøjskontrol

Denne port leveres i flere forskellige versioner og mål. Hver svingport kan levers i en enkel eller dobbelt version. Standardpassagen på 3 meter kan pr. anmodning tilpasses til 2, 2,50, 3,50, 4 eller 5 meter. Med en dobbelt version er der med standardopsætningen fri passage på 6 meter. Det kan tilpasses fra 4 til 10 meter. Højden er standard 2 meter. Pr. anmodning er det også muligt at levere højder på 1 til 2,5 meter.