

Portillon De Secours 1,2m sur platine à fixer

Spécifications

Convient à	Portail pivotant
Largeur libre (m)	1,2
Largeur (mm)	1400
Hauteur (mm)	2000
Profondeur (mm)	100
Unité de conditionnement	0

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



L'alternative la plus robuste et la plus sûre au portail de chantier standard

Portillon de secours à des endroits temporaires pour une évacuation rapide

Le portillon de secours Heracles est l'alternative la plus robuste et la plus sûre au portail de chantier standard. Ce portail double vantaux entièrement galvanisé est équipé de barres. Les vantaux du portail peuvent pivoter d'environ 180° et les charnières sont réglables en continu. Ils sont ainsi toujours droits, tournent en douceur et laissent aux piétons un espace optimal. La serrure de base avancée complique l'ouverture par effraction du portail. Pour plus de sécurité, la serrure de base de ce portail peut être équipée d'une serrure d'évacuation ; vous pouvez passer de l'intérieur à l'extérieur, mais pas l'inverse. Cela peut être une option souhaitable en prévision d'une éventuelle calamité, lorsqu'il est vital que les personnes présentes puissent quitter les lieux aussi rapidement que possible. Avec une serrure anti-panique, le portail peut toujours être ouvert de l'intérieur à l'aide d'une poignée ou d'un bouton. Le portillon de secours est toujours équipé d'une plaque de verrouillage d'évacuation, de sorte que la porte ne puisse pas être ouverte de l'extérieur. En option, la porte peut être prolongée par un ferme-porte, de sorte que la porte se ferme automatiquement après son ouverture.

- Le portail 2 vantaux sécurisé n°1
- Charnières réglables
- Écrou de sécurité unique

Heras propose des portails double vantaux polyvalents pour l'accès des personnes et le contrôle des véhicules

Ce portail est disponible en plusieurs versions et dimensions. Chaque portail deux vantaux peut être livré en version simple ou double. Le passage libre standard de 3 mètres peut être adapté à 2/2,50/3,5/ 4 ou 5 mètres sur demande. Une version double crée ainsi un passage libre standard de 6 mètres, qui peut être ajusté de 4 à 10 mètres. La hauteur standard est de 2 mètres. Des hauteurs de 1 à 2,50 mètres sont également disponibles sur demande.