

Mobile Fencing & Security

Vluchtpoort 1,2m vleugel -2m hoog op voetplaat

Specificaties

Type toegang	Draaiport
Vrije breedte (m)	1,2
Afmeting Breedte (mm)	1400
Afmeting Hoogte (mm)	2000
Afmeting Diepte (mm)	100
Verpakkingseenheid	0

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.



Het stevigste en veiligste alternatief voor de standaard bouwheklooppoort

Vluchtpoort op tijdelijke locaties voor snel ontruimen

De Heracles vluchtpoort is het meest robuuste en veilige alternatief voor de standaard bouwheklooppoort. Deze volbad verzinkte draaiport is voorzien van spijlen. De poortvleugels kunnen circa 180° draaien en de scharnieren zijn traploos nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht, draaien soepel en geven voetgangers opti-maal de ruimte. Het geavanceerde basisslot maakt het moeilijk om de poort open te wrikken.

Voor extra veiligheid is het basisslot van deze poort voorzien van een vluchtsluiting; u kunt van binnen naar buiten, maar niet andersom. Dit kan een gewenste optie zijn ter voorbereiding op een mogelijke calamiteit, waarbij het van levensbelang is dat aanwezigen zo snel mogelijk het terrein kunnen verlaten. Met een vlucht- of antipaniekslot is de gesloten poort altijd met een krukset, of knop van binnenuit te openen. De vluchtpoort wordt altijd uitgevoerd in combinatie met een vluchtsluitplaat, zodat de poort niet van buitenaf geopend kan worden. Optioneel kan de poort uitgebreid worden met een deurdranger, zodat de poort automatisch sluit na openen.

- De nr 1 veilige draaiport
- Scharnieren nastelbaar
- Unieke veiligheidsmoer

Heras biedt veelzijdige draaiportten voor zowel persoonstoegang als voertuigregulering

Deze poort is in meerdere uitvoeringen en afmetingen leverbaar. Iedere draaiport kan in een enkele of dubbele uitvoering geleverd. De standaard vrije doorgang van 3 meter kan op aanvraag aangepast worden naar 2, 2.50, 3.5, 4 of 5 meter. Bij een dubbele uitvoering ontstaat dus standaard een vrije doorgang van 6 meter, welke aangepast kan worden naar 4 tot 10 meter. De hoogte is standaard 2 meter. Op aanvraag zijn ook hoogtes van 1 tot 2,50 meter leverbaar.