

Mobile Fencing & Security

Rotationslåge

Specifikationer

type af adgang

Dimension Højde (mm)	2230
Dimensioner Bredde (mm)	1600
Dimensioner Dybde	1600
Emballeringsenhed	1
Vægt (Kg)	950.00

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.



Lukker personer ind en efter en.

Lukker personer ind en efter en.

Hvis du vil holde styr på, hvem der kommer og går på din byggeplads, og sikre at det foregår kontrolleret, så er Heras' mobile rotationslåge en fantastisk løsning. Med denne rotationslåge, der også kaldes et drejekryds, har du maksimal kontrol over adgangsstrømmen. Heras' mobile rotationslåge kan udstyre med en elektromekanisk lås. Efter godkendelse er det nok med et let skub mod elementet for at starte den rotationen. Når bevægelsen er afsluttet, låses elementet automatisk igen. Rotationslågen er yderst velegnet til midlertidige opstillinger, som fx byggepladser og events. Med en rotationslåge fra Heras investerer du i sikkerhed og udstråling omkring dit område.

- Adgangskontrol
- Robust adgangsløsning
- Pålidelig

Kontrolleret adgang for personer en ad gangen.

Svingporte bruges ofte til at give personer adgang til et område. Kontrollfunktionen er dog begrænset. Fx er det muligt, at en person åbner porten, hvorefter flere personer kommer ind på dit område. Hvilket resulterer i adgang til uautoriserede besøgende og udvanding af fuldstændige adgangsoversigter. De problemer løser en rotationslåge, og den fører adgangsstrømmen i den ønskede retning.

Hvilke forberedelser er nødvendige før levering af et Heras-rotationslåge?

Når du vælger en automatiseret adgangskontrol, så er det nok med et plant område og 230V. Rotationslågen er en Plug & Play-løsning, og der er ikke behov for netværkskabler. Heras sørger for installation på stedet.